

CALOI 29 | ARO 29

Destinada para trilhas leves, montanhas ou simplesmente um passeio no parque.
Indicada para pessoas a partir de 1,70 metros.

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| LOCAL DE FATURAMENTO | MANAUS/AM |
| CÓDIGO PRODUTO | 004004.19004 |
| EAN | 7891473025637 |
| DESCRIÇÃO | B.CALOI 29 T17R29V21 CINZA M A18 |
| DIMENSÃO DO PRODUTO FORA DA EMBALAGEM (A X L X C) CM | 185x70x100 cm |
| DIMENSÃO DO PRODUTO EMBALADO (A X L X C) CM | CAIXA PAPELÃO - 145X21X75 cm |
| PESO BRUTO (KG) | 17,2 |
| PESO LÍQUIDO (KG) | 15,4 |
| CAPACIDADE MÁXIMA SUPORTADA (KG) | 100 KG |
| COR | CINZA |
| MATERIAL DO QUADRO | ALUMÍNIO |
| PINTURA (CLEAR COAT OU ADESIVO) | CLEAR COAT |
| GARFO/ SUSPENSÃO DIANTEIRA | DIANTEIRA COM 60 MM DE CURSO |
| CORRENTE | KMC |
| TAMANHO DO ARO | 29" |
| RODAS (ARO E RAIOS) | ARO EM ALUMÍNIO PAREDE DUPLA |
| CUBO DIANTEIRO | ALUMÍNIO C/ QUICK-RELEASE |

Obs.: Devido as constantes inovações tecnológicas, a Caloi reserva para si o direito de alterar as especificações técnicas dos seus produtos sem comunicação prévia, visando a qualidade e segurança do usuário.

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| CUBO TRASEIRO | ALUMÍNIO C/ QUICK-RELEASE |
| PNEUS | MTB |
| PEDAL | PLÁSTICO |
| PEDIVELA | AÇO |
| MOVIMENTO CENTRAL | 03 PARTES |
| MOVIMENTO DE DIREÇÃO | AHEAD |
| CASSETE/RODA LIVRE | RODA LIVRE 07 VELOCIDADES |
| CÂMBIO DIANTEIRO | SHIMANO TY |
| CÂMBIO TRASEIRO | SHIMANO TZ |
| TROCADOR DE MARCHA / MANOPLA | SHIMANO EASY FIRE / KRATON |
| GUIDÃO | MTB ALUMÍNIO |
| SUPORTE DE GUIDÃO | ALUMÍNIO AHEAD |
| ALAVANCA DE FREIO | SHIMANO EASY FIRE |
| FREIO DIANTEIRO | DISCO MECÂNICO |
| FREIO TRASEIRO | DISCO MECÂNICO |
| SELIM | EXCLUSIVO |
| ABRAÇADEIRA DO SELIM | QUICK RELEASE |
| CANOTE | ALUMÍNIO |
| NÚMERO DE MARCHAS | 3X7 |
| TAMANHO DO QUADRO | 17" |

Obs.: Devido as constantes inovações tecnológicas, a Caloi reserva para si o direito de alterar as especificações técnicas dos seus produtos sem comunicação prévia, visando a qualidade e segurança do usuário.