

ELITE FS - BRANCO - A24

MY 24

ARO 29

Feita para rasgar as trilhas de MTB tanto em treinos mais leves quanto mais técnicos, a Elite FS eleva o patamar da tecnologia em alumínio! Desenvolvida para a prática de XC, a bike otimiza a pedalada e a performance geral do ciclista, conferindo a mesma experiência para ciclistas de diferentes alturas.

O sistema de suspensão conta com garfo Rockshox Reba, com sistema a ar e 100mm de curso, e RockShox SID Luxe Select 190/45mm. Além disso, vem com a tecnologia Hybrid Travel no link, que permite duas posições de utilização: com 100mm ou com 110mm, ao equipar um garfo de 110mm de curso.

A bike conta também com câmbio SRAM NX de 12 velocidades, freio a disco hidráulico SRAM 160/180mm, aros Stan's NoTube Arch e pneus Maxxis Ikon 29 x 2.2, ready for tubeless, com faixa marrom. Com tecnologia de ponta e estilo, a Elite FS é sinônimo de aventura, velocidade e expressividade nas trilhas!

Idade Sugerida

-

REFERÊNCIA (SKU)	tam.		
	P	M	
COD. BARRAS (EAN)	P		004627.19007
	M		004628.19008
	G		004629.19009
	GG		004630.19000
DESCRİÇÃO	P		7891473044331
	M		7891473044348
	G		7891473044355
	GG		7891473044362
DESCRİÇÃO	P		B.CALOI ELITE FS ALU TPR29V12 BCO A24
	M		B.CALOI ELITE FS ALU TMR29V12 BCO A24
	G		B.CALOI ELITE FS ALU TGR29V12 BCO A24
	GG		B.CALOI ELITE FS ALU TXGR29V12 BCO A24

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	146X23X75CM

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	-
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061, conformado, com suporte de freio a disco postmount, cabeamento interno, ajuste de link traseiro, gancheira removível e cabeçote tapered
Garfo	Rock Shox Reba RL - 100mm - Boost
Suspensão traseira	RockShox SIDLUXE SELECT 190X45 -com acionamento remoto
Aros	Stans no Tubes Arch
Cubos	Fórmula DC 511 - 110mm - 32F - 6 parafusos Fórmula 3248 - 148mm - 32F - 6 Parafusos
Ralos	Inox Jateado Preto
Pneu	Maxxis Ikon Tubeless - 29X2.2 com faixa marrom
Pedal	-
Pedivela	Truativ Stylo 6K - 32 dentes - 170mm - P / 175mm M-G-XG
Movimento Central	SRAM DUB BSA 73mm
Corrente	Sram NX

Cassete	Sram Eagle PG1210 12s - 11-50T
Câmbio Traseiro	Sram Eagle NX - 12s
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Sram Eagle NX - 12s
Guidão	Aluminio - 740mm
Suporte de guidão	Aluminio - 70mm - 7G
Manoplas	Velo VLG 884
Movimento de Direção	Feimin Integrado - Tapered
Freios	Sram Level
Manete de freios	Sram Level
Selím	Royal Ciclo Essenza
Canote do Selím	Aluminio - 30.9mm - 350mm P-M / 400mm G-XG
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Performance (inclinada)



ELITE FS - PRETO - A24

MY 24

ARO 29

Feita para rasgar as trilhas de MTB tanto em treinos mais leves quanto mais técnicos, a Elite FS eleva o patamar da tecnologia em alumínio! Desenvolvida para a prática de XC, a bike otimiza a pedalada e a performance geral do ciclista, conferindo a mesma experiência para ciclistas de diferentes alturas.

O sistema de suspensão conta com garfo Rockshox Reba, com sistema a ar e 100mm de curso, e RockShox SID Luxe Select 190/45mm. Além disso, vem com a tecnologia Hybrid Travel no link, que permite duas posições de utilização: com 100mm ou com 110mm, ao equipar um garfo de 110mm de curso.

A bike conta também com câmbio SRAM NX de 12 velocidades, freio a disco hidráulico SRAM 160/180mm, aros Stan's NoTube Arch e pneus Maxxis Ikon 29 x 2.2, ready for tubeless, com faixa marrom. Com tecnologia de ponta e estilo, a Elite FS é sinônimo de aventura, velocidade e expressividade nas trilhas!

Idade Sugerida

-

REFERÊNCIA (SKU)	tam.		
	P	M	
COD. BARRAS (EAN)	P		005029.19009
	M		005030.19000
	G		005031.19001
	GG		005032.19002
DESCRİÇÃO	P		B.CALOI ELITE FS ALU TPR29V12 PTO A24
	M		B.CALOI ELITE FS ALU TMR29V12 PTO A24
	G		B.CALOI ELITE FS ALU TGR29V12 PTO A24
	GG		B.CALOI ELITE FS ALU TXGR29V12 PTO A24

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	146X23X75CM

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	-
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061, conformado, com suporte de freio a disco postmount, cabeamento interno, ajuste de link traseiro, gancheira removível e cabeçote tapered
Garfo	Rock Shox Reba RL - 100mm - Boost
Suspensão traseira	RockShox SIDLUXE SELECT 190X45 -com acionamento remoto
Aros	Stans no Tubes Arch
Cubos	Fórmula DC 511 - 110mm - 32F - 6 parafusos Fórmula 3248 - 148mm - 32F - 6 Parafusos
Ralos	Inox Jateado Preto
Pneu	Maxxis Ikon Tubeless - 29X2.2 com faixa marrom
Pedal	-
Pedivela	Truativ Stylo 6K - 32 dentes - 170mm - P / 175mm M-G-XG
Movimento Central	SRAM DUB BSA 73mm
Corrente	Sram NX

Cassete	Sram Eagle PG1210 12s - 11-50T
Câmbio Traseiro	Sram Eagle NX - 12s
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Sram Eagle NX - 12s
Guidão	Aluminio - 740mm
Suporte de guidão	Aluminio - 70mm - 7G
Manoplas	Velo VLG 884
Movimento de Direção	Feimin Integrado - Tapered
Freios	Sram Level
Manete de freios	Sram Level
Selím	Royal Ciclo Essenza
Canote do Selím	Aluminio - 30.9mm - 350mm P-M / 400mm G-XG
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Performance (inclinada)

