

E-VIBE PEAK - Magenta - A25

MY 25

ARO 29

Feita para rasgar as trilhas acidentadas de All Mountain, a E-Vibe Peak traz aos espíritos livres e desbravadores robustez necessária para quem pedala com tudo pelo êxtase da aventura e não tem medo de lama de alguns arranhões, mas não dispensa um impulso extra nas subidas mais íngremes. Com motor Bosch Performance Line CX, de 85 N.m, e bateria de 750Wh de capacidade, o ciclista tem assistência para pedalar ainda mais longe. O quadro da E-Vibe Peak, feito em alumínio 7005, mais leve e de alta durabilidade, tem geometria otimizada para condução equilibrada ideal para trilhas técnicas e uso intenso. Já seu centro de gravidade foi posicionado para dar maior estabilidade mesmo nas subidas e descidas. A cinemática foi otimizada para dar estabilidade nas descidas e terrenos técnicos, além de otimizar o funcionamento das suspensões sem perder eficiência de pedalada. Com a tecnologia Orbit, é possível ajustar o ângulo da caixa de direção, que promove um ajuste de geometria para uma experiência adicional de estabilidade no pedal. Esta máquina vem equipada com garfo RockShox Psylo, com 160mm de curso, e RockShox Deluxe Select no amortecedor traseiro, freios hidráulicos e grupo SRAM, com cockpit Raceface, canote retrátil e Pneus Goodyear Wrangler, ou seja, a E-Vibe Peak foi feita para aguentar o tranco do pedal, contanto que esteja sempre em movimento.

	tam.	Idade Sugerida
REFERÊNCIA (SKU)	P	005160.19000
	M	005161.19001
	G	005162.19002
	GG	005163.19003
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473059533
	M	7891473059540
	G	7891473059557
	GG	7891473059564
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI EVIBE PEAK TPR29V12 MGE A25
	M	B.CALOI EVIBE PEAK TMR29V12 MGE A25
	G	B.CALOI EVIBE PEAK TGR29V12 MGE A25
	GG	B.CALOI EVIBE PEAK TXGR29V12 MGE A25

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	156x23x80cm

Peso (Kg) Bruto	27.5
Peso (Kg) Líquido	25
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio tratado, com suporte de freio a disco post mount e cabeçote tapered
Garfo	Suspensão Rock Shox - Psylo Silver 160mm, Boost
Suspensão traseira	Rock Shox - Deluxe Select 210x55
Aros	Vzan Overland - R29, 32F
Cubos	Cubos Novatec - 32 Furos - Boost
Raios	Inox Preto
Pneu	Goodyear Wrangler 29x2.4
Pedal	Freestyle MC-04 9/16
Pedivela	Sram FC-S1000 - 165/170mm
Movimento Central	Bosh Motor Performance CX. G4
Corrente	Sram - NX 12v

Cassete	Sram Eagle - PG1230 12v - 11-50D
Câmbio Traseiro	Sram NX - 12v
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Sram NX - 12V
Guidão	Race Face de Alumínio - 35x800mm
Suporte de guidão	JD - 50x35 mm
Manoplas	Velo - VLG-884
Movimento de Direção	Acros Integrado Tapered
Freios	Sram DB8 - Hidráulico - Rotor 203mm
Manete de freios	De Alumínio
Selím	Royal Cyclo - SRX com alívio
Canote do Selím	Retrátil - 34.9mm - Curso/Comprimento total: 125mm/390mm (P), 150mm/440mm (M e G), 170mm/480mm (XG)
Outros	-

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Motor	Bosch - CX - 250W
Voltagem	36V
Potência	250 W
Torque	85Nm
Índice de Proteção	-

Velocidade máxima	32 km/h
Níveis de Assistência	4 níveis
Bateria	Bosch - 750Wh
Autonomia	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

No momento o aplicativo da Bosch para E-Bike ainda não está disponível para uso no Brasil, devido a questões regulatórias e de compatibilidade regional. Ressaltamos, no entanto, que isso não compromete a qualidade, desempenho ou segurança da sua bicicleta, que segue operando normalmente com toda a tecnologia Bosch embarcada.

Posição do Ciclista	inclinada
---------------------	-----------

