

EXPLORER PRO SL - AZUL - A26

MY 26

ARO 29

Sendo atualmente uma das linhas mais importantes da marca, a linha Explorer é símbolo, como o próprio nome diz, da exploração das possibilidades, o descobrimento de um hobby, a superação de limites e aquisição de independência, seja nas trilhas, nos estradões, e até mesmo nas ruas, onde, naturalmente, foi apropriada pelo brasileiro.

Desde o início, há quase 10 anos, os modelos Explorer trazem ao mercado a tecnologia mais atualizada pelo melhor preço possível materializando produtos de ótimo custo-benefício para os ciclistas iniciantes e entusiastas na modalidade do MTB.

		Idade Sugerida	-
REFERÊNCIA (SKU)	tam.		
	PP	005412.19002	
	P	005413.19003	
	M	005414.19004	
	G	005415.19005	
COD. BARRAS (EAN)	GG	005416.19006	
	PP	7891473065350	
	P	7891473065367	
	M	7891473065374	
	G	7891473065381	
DESCRIÇÃO	GG	7891473065398	
	PP	B.CALOI EXP PRO SL F2 TPPR29V12 AZL A26	
	P	B.CALOI EXP PRO SL F2 TPR29V12 AZL A26	
	M	B.CALOI EXP PRO SL F2 TMR29V12 AZL A26	
	G	B.CALOI EXP PRO SL F2 TGR29V12 AZL A26	
	GG	B.CALOI EXP PRO SL F2 TXGR29V12 AZL A26	

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	146x23x75cm

Peso (Kg) Bruto	17,5
Peso (Kg) Líquido	15,5
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6069 Hidroformado, Tapered, Boost, Gancheira Removível, Ponteiros Forjadas para Freio a Disco, Cabeamento Interno
Garfo	RockShox Judy Silver 100mm com trava remota no guidão
Suspensão traseira	-
Aros	Vzan Overland R29 32F Preto
Cubos	Shimano QC300 32 furos Quick Release / Shimano TC500 32F Boost Thru Axle
Raios	Inox
Pneu	Vittoria Barzo e Mezcal - Dobrável, ready for tubeless - 29x2.25 - com faixa marrom
Pedal	MTB Plástico Feimin FP803B - com esfera
Pedivela	Shimano Deore M6100 170mm (Tamanhos PP e P) e 175mm (Tamanhos M, G e XG) 32T
Movimento Central	Shimano
Corrente	Shimano Deore M6100 12V

Cassete	Shimano Deore M6100 12V 10-51T
Câmbio Traseiro	Shimano Deore M6100 12V
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Deore M6100 12V
Guidão	Alumínio, com marcação a laser, Flat, 720mm (PP-P) / 740mm (M-G) / 760mm (XG)
Suporte de guidão	Alumínio, 7° 70mm (Tamanhos PP e P) 80mm (Tamanho M) 90mm (Tamanhos G e XG)
Manoplas	Velo VLG884
Movimento de Direção	Feimin Tapered – Integrado
Freios	Shimano MT200 – Rotores 160/180mm
Manete de freios	Alumínio
Selim	Royal Ciclo Vivo Ergo 1217 HRN
Canote do Selim	Alumínio 30.9mm - 300mm (PP-P) / 350mm (M-G) / 400mm (XG)
Outros	

Altura Sugerida*	PP	1,50m a 1,60m
	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

semi-inclinada



